

SILBOND 600 EST

גרסה	תאריך עדכון:	מספר SDS:	תאריך הנפקה אחרונה:
1.1	09.06.2023	100000000320	14.12.2022
			תאריך הנפקה ראשונה: 14.12.2022

פרק 1. זיהוי החומר / התערובת והחברה / הגורם המבצע

1.1 מזהה מוצר

שם מסחרי: SILBOND 600 EST

1.2 שימושים מזהים רלוונטיים בחומר או בתערובת, ושימושים שמומלץ להימנע מהם

שימוש בחומר/תערובת

יישומים עיקריים (רשימה לא ממצה): צבעים, קרמיקה, סיבי זכוכית, דבקים, פלסטיק, אטמי גומי, בטון מיוחד, ייצור סיליקון, פרוסיליקון, כדורי תחמוצת ברזל. אמצעי עזר בייצור מלט ובטון. שטף.

הגבלות מומלצות בשימוש

לשימוש תעשייתי בלבד.

1.3 פרטי ספק גיליון נתוני הבטיחות

החברה

Amberger Kaolinwerke
Eduard Kick GmbH & Co. KG
Georg-Schiffer-Str. 70
92242 Hirschau
גרמניה

טלפון:

+499622180

כתובת הדוא"ל של האחראי/ת לגיליון נתוני הבטיחות (SDS):

msds@akw-kaolin.com

1.4 מספר טלפון חירום

101

(פנימי) מספר טלפון חירום:

+49 (0)2234-101-700

זמינות מחוץ לשעות העבודה?

כן

פרק 2. זיהוי הסיכון

2.1 סיווג של החומר או התערובת

סיווג (תקנה (הקהילה האירופית) מספר 1272/2008)

חשיפה – רעילות ספציפית לאיבר מטרה חוזרת H372: גורם נזק לאברים עקב חשיפה ממושכת או חוזרת
קטיגוריה 1, ריאות
אם נשאף

2.2 רכיבי התגים

תיוג (תקנה (הקהילה האירופית) מספר 1272/2008)

SILBOND 600 EST

תאריך הנפקה אחרונה: 14.12.2022
תאריך הנפקה ראשונה: 14.12.2022

מספר SDS:
100000000320

תאריך עדכון:
09.06.2023

גרסה
1.1

פיקטוגרמות לגורמי סיכון :



מילת התראה: סכנה

הצהרות לגבי סיכון

H372 גורם נזק לאברים עקב חשיפה ממושכת או חוזרת (ריאות) אם נשאף

הצהרות לגבי אמצעי זהירות

מניעה

P260 אין לשאוף אבק.

P264 רחץ את העור היטב לאחר הטיפול.

P270 אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר.

תגובה

P314 אם אתה חש ברע, פנה לייעוץ/סיוע רפואי.

פינוי

P501 פנה התכולה/האריזה למתקן מאושר לפינוי פסולת.

מרכיבים מסוכנים שיש לציין על התווית

SILBOND 600 EST

גרסה 1.1 תאריך עדכון: 09.06.2023 מספר SDS: 100000000320
תאריך הנפקה אחרונה: 14.12.2022 תאריך הנפקה ראשונה: 14.12.2022

quartz (SiO₂)

2.3 סיכונים אחרים

חומר זה/תערובת זו אינם מכילים רכיבים הנחשבים כעמידים, מצטברים ברקמות ורעילים (PBT), או מאוד עמידים ומצטברים מאוד ברקמות הביולוגיות (vPvB) ברמות של 0.1% או יותר. בהתאם לטיפול ושימוש (למשל טחינה, ייבוש), תיתכן היווצרות של סיליקה גבישית נשימה נשימה. שאיפה ממושכת ו/או אינטנסיבית של דו תחמוצת הסיליקון הגבישית הניתנת לנשימה עלולה לגרום למחלת ריאות שחורה (סיליקוזיס). התסמינים העיקריים של סיליקוזיס הם שיעול ובעיות נשימה/קוצר נשימה. יש לנקוט אמצעי הגנה וניטור מתאימים לחשיפה נדירה לסיליקה גבישית נשימה. יש לטפל במוצר בזהירות מיוחדת כדי למנוע היווצרות אבק.

סעיף 3. הרכב / מידע על הרכיבים

3.2 תערובות

רכיבים

שם כימי	מס' CAS מספר EC מס' אינדקס מספר רישום	סיווג (תקנה (הקהילה האירופית) מספר (1272/2008)	ריכוז (w/w) (%)
quartz (SiO ₂)	14808-60-7 238-878-4	STOT RE 1; H372 (ריאות)	>= 90 - <= 100

להסבר הקיצורים ראה סעיף 16.

פרק 4. אמצעי עזרה ראשונה

4.1 תיאור של אמצעי עזרה ראשונה

ייעוץ כללי

צא מהאזור המסוכן.
הצג את גיליון נתוני הבטיחות הזה לרופא המטפל.
אין להשאיר את הנפגע ללא השגחה.

אם נשאף

במקרה שהאדם מחוסר הכרה, יש להניחו בתנוחת התאוששות ולפנות לייעוץ רפואי.
אם התסמינים ממשיכים, יש לפנות לרופא.

במקרה של מגע עם העיניים

שטוף את העיניים במים כאמצעי זהירות.
יש להסיר עדשות המגע.
יש להגן על העין שלא נפגעה.
החזק את העין פתוחה לרווחה בזמן השטיפה.
אם הגירוי בעין ממשיך, התייעץ עם מומחה.

אם נבלע

יש לשמור על דרכי הנשימה פתוחות.
אין לתת חלב או משקאות אלכוהוליים.
לעולם אין לתת שום דבר בבליעה לאדם מחוסר הכרה.
אם התסמינים ממשיכים, יש לפנות לרופא.
יש לקחת את הנפגע מיד לבית החולים.

4.2 התופעות והתסמינים החשובים ביותר, הן אקוטיים והן מאוחרים

סיכונים

גורם נזק לאברים עקב חשיפה ממושכת או חוזרת אם נשאף

4.3 יש לציין כל טיפול רפואי וטיפול מיוחד הנדרשים באופן מיידי

טיפול

יש לטפל באופן סימפטומטי.

SILBOND 600 EST

גרסה	תאריך עדכון:	מספר SDS:	תאריך הנפקה אחרונה:
1.1	09.06.2023	100000000320	14.12.2022
			תאריך הנפקה ראשונה: 14.12.2022

פרק 5. אמצעי כיבוי אש

5.1 אמצעי כיבוי אש

אמצעי כיבוי שאינם מתאימים
סילון מים בלחץ גבוה

5.2 סיכונים מיוחדים הנובעים מהחומר או התערובת

תוצרי בעירה מסוכנים
לא ידוע על מוצרים בעירים מסוכנים

5.3 המלצות לכבאים

ציוד מגן מיוחד עבור כבאים
אם יש צורך, לבש מערכת נשימה עצמאית לכיבוי אש.

מידע נוסף

נוהל סטנדרטי לשריפות כימיות.
יש להשתמש באמצעי כיבוי שמתאימים לנסיבות המקומיות ולסביבה.

פרק 6. אמצעים במקרה פליטה שלא בכוונה

6.1 אמצעי זהירות אישיים, ציוד מגן ונהלי חירום

אמצעי זהירות אישיים
יש למנוע היווצרות אבק.

6.2 אמצעי זהירות סביבתיים

אמצעי זהירות סביבתיים
יש למנוע חדירה של המוצר למערכת הביוב.
יש למנוע דליפה או גלישה נוספת אם ניתן לעשות זאת בביטחה.
יש ליידע את הרשויות המתאימות במקרה של זיהום נהרות ואגמים או תעלות ניקוז על ידי המוצר.

6.3 שיטות וחומרים לאגירה והניקוי

שיטות ניקוי
יש לשמור במכלים מתאימים, סגורים לצורך סילוק.

6.4 התייחסות לסעיפים אחרים

ראה סעיפים: 7, 8, 11, 12 וגם 13.

פרק 7. טיפול ואחסון

7.1 אמצעי זהירות לטיפול בטוח

המלצה לטיפול בטוח

יש להימנע מיצירת חלקיקים נשימים.
אל תנשום אדים/אבק.
למיגון אישי ראה סעיף 8.
עישון, אכילה ושתייה אסורים בשטח השימוש.
יש לפנות את מי השטיפה בהתאם לתקנות מקומיות וארציות.

ייעוץ לגבי הגנה מפני אש והתפוצצות

יש לספק אזורור פליטה מתאים במקומות בהם נוצר אבק.

אמצעי גיהות

יש לרחוץ ידיים לפני הפסקות ובסוף יום העבודה.

7.2 תנאי אחסון בטוח, כולל כל אי-תאימות

דרישות עבור שטחי אחסון ומכלים

יש להחזיק את המכל סגור היטב במקום יבש ומאוורר כהלכה.

SILBOND 600 EST

גרסה 1.1 תאריך עדכון: מספר SDS: 100000000320 תאריך הנפקה אחרונה: 14.12.2022
תאריך הנפקה ראשונה: 14.12.2022

מתקנים חשמליים / חומרי עבודה חייבים לעמוד בתקני הבטיחות הטכנולוגיים.

מידע נוסף אודות היציבות באחסון

יש להחזיק במקום יבש.
אינו מתפרק אם האחסון והשימוש נעשים בהתאם להוראות.

7.3 שימוש(י) קצה ספציפי(ים)

שימוש(ים) ספציפיים

אין מידע זמין

פרק 8. אמצעי בקרה לחשיפה / הגנה אישית

8.1 פרמטרים לבקרה

גבולות לחשיפה תעסוקתית

רכיבים	CAS 'מס'	סוג ערך (צורת החשיפה)	פרמטרים לבקרה	בסיס
quartz (SiO ₂)	14808-60-7	TWA (אבק נשים)	0,1 mg/m ³	2004/37/EC
		TWA (החלק שננשם)	0,025 mg/m ³ (סיליקה)	ACGIH

8.2 אמצעי בקרת חשיפה

אמצעים הנדסיים

במסגרת עיבוד המוצר עשוי להיווצר אבק. במסגרת הערכת הסיכונים במקום העבודה יש להתחשב, בנוסף לגבולות החשיפה התעסוקתית (OEL) הספציפיים לחומר, במגבלות הכלליות החלות על ריכוזי חלקיקים באוויר במקום העבודה. הגבולות הרלוונטיים כוללים את: גבול החשיפה המותר (PEL) עפ"י OSHA עבור חלקיקים שאינם מפוקחים ע"י תקנות אחרות 15 – (PNOS) מ"ג/מ"ר לאבק מוחלט ו-5 מ"ג/מ"ר למקטע הננשם; הממוצע המשוקלל בזמן (TWA) עפ"י ACGIH עבור חלקיקים (בלתי-מסיסים או בעלי מסיסות נמוכה) שאינם מפוקחים ע"י תקנות אחרות – 3 מ"ג/מ"ר לחלקיקים הננשמים ו-10 מ"ג/מ"ר לחלקיקים הנשאפים.

ציוד מגן אישי

הגנת העיניים/הפנים

בקבוק לשטיפת עיניים עם מים טהורים
משקפי מגן הדוקים

הגנה על הידיים

הערות:

יש לדון עם יצרן הכפפות לגבי ההתאמה עבור מקום עבודה ספציפי.

הגנה על העור והגוף

חליפת מגן חסינת אבק

יש לבחור הגנת גוף על פי הכמות והריכוז של החומר המסוכן במקום העבודה.

הגנה נשימתית

הציוד צריך לעמוד בתקן EN 143

השתמשו באמצעי להגנה על הנשימה, אלא אם כן קיים במקום אורור הולם או אם הוכח בהערכת החשיפה שערכי החשיפה נמצאים בתחום המומלץ בהנחיות.

פרק 9. תכונות פיסיקליות וכימיות

9.1 מידע לגבי תכונות פיסיקליות וכימיות בסיסיות

מראה

מוצק

SILBOND 600 EST

גרסה	תאריך עדכון:	מספר SDS:	תאריך הנפקה אחרונה:
1.1	09.06.2023	100000000320	14.12.2022
			תאריך הנפקה ראשונה:
			14.12.2022

אבקה

צבע

אפור

לבן

ריח

חסר ריח

סף הריח

לא ישים

pH

5 - 8

ריכוז: 400 g/l, 20 °C

נקודת התכה/נקודת קיפאון

> 1.610 °C

נקודת רתיחה/טווח רתיחה

2.230 - 2.590 °C

נקודת הבזקה

לא ישים

דליקות (מוצק, גז)

המוצר אינו דליק.

לחץ אדים

לא ישים

צפיפות

2 - 3 g/cm³

מסיסות

מסיסות במים

זניח

מקדם החלוקה: ח-אוקטנול/מים

לא ישים

טמפרטורת פירוק

בערך 2.000 °C

9.2 מידע נוסף

הצתה עצמית

אינו דליק מעצמו

פרק 10. יציבות וריאקטיביות

10.1 ריאקטיביות

אינו מתפרק אם האחסון והשימוש נעשים בהתאם להוראות.

10.2 יציבות כימית

אינו מתפרק אם האחסון והשימוש נעשים בהתאם להוראות.

10.3 אפשרות של תגובות מסוכנות

תגובות מסוכנות

אינו מתפרק אם האחסון והשימוש נעשים בהתאם להוראות.

10.4 תנאים שיש להימנע מהם

תנאים שיש להימנע מהם

SILBOND 600 EST

גרסה	תאריך עדכון:	מספר SDS:	תאריך הנפקה אחרונה:
1.1	09.06.2023	100000000320	14.12.2022
			תאריך הנפקה ראשונה: 14.12.2022

לא ישים

10.5 חומרים לא תואמים

חומרים שיש להימנע מהם
לא ישים

10.6 תוצרי פירוק מסוכנים
לא ידוע על תוצרי פירוק מסוכנים.

פרק 11. מידע טוקסיקולוגי

11.1 מידע לגבי תופעות רעילות

רעילות חריפה

לא מסווג על בסיס המידע הזמין.

קורוסיה / גירוי העור

לא מסווג על בסיס המידע הזמין.

נזק חמור / גירוי חמור לעיניים

לא מסווג על בסיס המידע הזמין.

ריגוש של דרכי הנשימה או העור

גירוי לעור: לא מסווג על בסיס המידע הזמין.
גירוי מערכת הנשימה: לא מסווג על בסיס המידע הזמין.

יכולת לגרום למוטציה גנטית בתאים תחיליים

לא מסווג על בסיס המידע הזמין.

יכולת לגרום לסרטן

לא מסווג על בסיס המידע הזמין.

רכיבים:

quartz (SiO₂)

גרירת סרטן - הערכה

סיכון מוגבר לסרטן ריאות ניכר רק בחשיפה תעסוקתית גבוהה לסיליקה גבישית ניתנת לשאיפה. הסיכון המוגבר לסרטן ריאות מוגבל לאנשים עם סיליקוזיס.

רעילות למערכת הרבייה

לא מסווג על בסיס המידע הזמין.

(רעילות לאיברי מטרה ספציפיים) STOT - חשיפה חד-פעמית

לא מסווג על בסיס המידע הזמין.

(רעילות לאיברי מטרה ספציפיים) STOT - בחשיפה חוזרת

גורם נזק לאיברים עקב חשיפה ממושכת או חוזרת (ריאות) אם נשאף

רכיבים:

quartz (SiO₂)

נתיבי חשיפה: אינהלציה

איברי מטרה: ריאות

הערכה:

גורם נזק לאיברים עקב חשיפה ממושכת או חשיפה חוזרת

הערות:

חשיפה ממושכת ו/או אינטנסיבית לאבק המכיל סיליקה גבישית לנשימה עלולה לגרום לסיליקוזיס. מחלה זו היא פיברוזיס ריאתי נודולרי הנגרמת משאיפה ושקיעה של אבק מינרלי.

אז ישנן עדויות רבות לכך שסיכון מוגבר לסרטן ריאות מוגבל לאנשים שכבר סובלים מסיליקוזיס. יש להבטיח את ההגנה על עובדים מפני סיליקוזיס על ידי עמידה במגבלות החשיפה התעסוקתית הרשמיות ובמידת הצורך על ידי יישום אמצעים נוספים לניהול סיכונים (ראה סעיף 16).

רעילות אספירציה

SILBOND 600 EST

גרסה	תאריך עדכון:	מספר SDS:	תאריך הנפקה אחרונה:
1.1	09.06.2023	100000000320	14.12.2022
			תאריך הנפקה ראשונה: 14.12.2022

לא מסווג על בסיס המידע הזמין.

מידע נוסף**מוצר:**

הערות:

אין מידע זמין

פרק 12. מידע אקולוגי**12.1 רעילות****רכיבים:**

quartz (SiO₂)

הערכת רעילות סביבתית**רעילות אקוטית לחי במים**

למוצר זה אין השפעות מוכרות של רעילות סביבתית.

רעילות כרונית לחי במים

למוצר זה אין השפעות מוכרות של רעילות סביבתית.

12.2 עמידות והתכלות

אין מידע זמין

12.3 פוטנציאל להצטברות ברקמות ביולוגיות

אין מידע זמין

12.4 ניידות בקרקע

אין מידע זמין

12.5 תוצאות הערכת PBT ו-vPvB**מוצר:**

חומר זה/תערובת זו אינם מכילים רכיבים הנחשבים כעמידים, מצטברים ברקמות ורעילים (PBT), או מאוד עמידים ומצטברים מאוד ברקמות הביולוגיות (vPvB) ברמות של 0.1% או יותר.

12.6 תופעות לוואי אחרות**מוצר:****פוטנציאל לשיבוש אנדוקריני**

החומר/תערובת אינם מכילים מרכיבים שנחשבים כבעלי תכונות המשבשות פעילות אנדוקרינית לפי חקיקת ה-REACH סעיף 57(f), התקנה המבזרת של הנציבות האירופית (EU) מס' 2017/2100 או תקנת הנציבות האירופית (EU) מס' 2018/605 ברמות של 0.1% ומעלה.

מידע אקולוגי נוסף

אין מידע זמין

פרק 13. שיקולי פינוי**13.1 שיטות טיפול בפסולת****מוצר**

אין לסלק את הפסולת אל הביוב.

אין לזהם בריכות, נתיבי מים או תעלות עם החומר הכימי או עם מיכל משומש.

יש לשלוח אל חברה מורשית לטיפול בפסולת.

אריזה מזהמת

יש לרוקן את התכולה הנוותרת.

יש לסלק כמוצר שלא נעשה בו שימוש.

אין להשתמש מחדש במיכלים ריקים.

SILBOND 600 EST

גרסה	תאריך עדכון:	מספר SDS:	תאריך הנפקה אחרונה:
1.1	09.06.2023	100000000320	14.12.2022
			תאריך הנפקה ראשונה: 14.12.2022

פרק 14. מידע להובלה

14.1 מספר או"ם

IMDG: לא מוסדר כסחורה מסוכנת

IATA: לא מוסדר כסחורה מסוכנת

14.2 שם נכון למשלוח על פי האו"ם

IMDG: לא מוסדר כסחורה מסוכנת

IATA: לא מוסדר כסחורה מסוכנת

14.3 סיווג(ים) לשינוע חומרים מסוכנים

IMDG: לא מוסדר כסחורה מסוכנת

IATA: לא מוסדר כסחורה מסוכנת

14.4 קבוצת אריזה

IMDG: לא מוסדר כסחורה מסוכנת

IATA (מטען): לא מוסדר כסחורה מסוכנת

IATA (נוסע): לא מוסדר כסחורה מסוכנת

14.5 סיכונים סביבתיים

לא מוסדר כסחורה מסוכנת

14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש

לא ישים

14.7 יש לשלח ב,תפזורת על פי IBC Code ו-Annex II of Marpol

לא רלוונטי למוצר באופן בו הוא מסופק.

פרק 15. מידע רגולטורי

15.1 תקנות/חקיקה בנושאי בטיחות, בריאות וסביבה, ייחודיות לחומר או לתערובת

הרכיבים של מוצר זה מדווחים ברשימות המלאי הבאות:

TCSI: נמצא במלאי, או עומד ברשימת המלאי

TSCA: כל החומרים המופיעים ברשימת מצאי ה-TSCA בתור פעילים

AIIC: נמצא במלאי, או עומד ברשימת המלאי

DSL: כל הרכיבים של מוצר זה נמצאים על ה-DSL הקנדי

ENCS: נמצא במלאי, או עומד ברשימת המלאי

ISHL: נמצא במלאי, או עומד ברשימת המלאי

KECI: נמצא במלאי, או עומד ברשימת המלאי

PICCS: נמצא במלאי, או עומד ברשימת המלאי

IECSC: נמצא במלאי, או עומד ברשימת המלאי

NZIoC: לא עומד ברשימת מלאי

EINECS / CH: פורמולציה זו מכילה חומרים המופיעים על רשימת המלאי השוויצרית, נמצא במלאי, או עומד ברשימת

המלאי

REACH: נמצא במלאי, או עומד ברשימת המלאי

TECI: נמצא במלאי, או עומד ברשימת המלאי

15.2 הערכת בטיחות כימית

לא נדרשת הערכת בטיחות כימית עבור חומר זה.

סעיף 16. מידע נוסף

הטקסט המלא של הצהרות גורמי הסיכון

H372: גורם נזק לאברים עקב חשיפה ממושכת או חוזרת אם נשאף

SILBOND 600 EST

גרסה	תאריך עדכון:	מספר SDS:	תאריך הנפקה אחרונה:
1.1	09.06.2023	100000000320	14.12.2022
			תאריך הנפקה ראשונה:
			14.12.2022

הטקסט המלא של קיצורים אחרים

STOT RE	חשיפה – רעילות ספציפית לאיבר מטרם חוזרת
2004/37/EC	תקנה Directive 2004/37/EC לגבי הגנה על עובדים מפני סכנות הקשורות לחשיפה לקרינת גל או למוטאגן במהלך העבודה
ACGIH	ארה"ב. ערכי סף גבול (TLV) לפי ACGIH
2004/37/EC / TWA	מגבלת חשיפה לטווח ארוך
ACGIH / TWA	הממוצע בזמן משקל ב-8 שעות

ADN - הסכם אירופאי אודות שינוע בינלאומי של חומרים מסוכנים בדרכי המים היבשתיים; ADR - הסכם אודות שינוע בינלאומי של חומרים מסוכנים בכביש; AIIIC - רשימת הכימיקלים התעשייתיים האוסטרליים; ASTM - הסוכנות האמריקאית לבדיקת חומרים; bw - משקל גוף; CLP - תקנות תוויות ואריזות תקנה (EC) מס' 1272/2008; CMR - גורם מסרטן, מוטגן או רעיל לאברי הרבייה; DIN - תקן של מכון התקנים הגרמני; DSL - רשימת מרכיבים מבית (קנדה); ECHA - סוכנות הכימיקלים האירופאית; EC-Number - מספר חבר באיחוד האירופאי; ECx - ריכוז מקושר עם %x תגובה; ELx - קצב העמסה מקושר עם %x תגובה; EmS - לוח זמנים למצב חירום; ENCS - מרכיבים כימיים קיימים וחדשים (יפן); ErCx - ריכוז מקושר עם קצב תגובה של %x צמיחה; GHS - מערכת גלובלית הרמונית; GLP - ניסיון מעבדתי טוב; IARC - הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן; IATA - האגודה לשינוע אווירי בינלאומי; IBC - קוד בינלאומי לבנייה וציוד של ספינות המשנעות כימיקלים מסוכנים בצורות; IC50 - מחצית ריכוז מעכב מירבי; ICAO - ארגון התעופה האזרחית הבינלאומית; IECSC - רשימת מלאי של כימיקלים קיימים בסין; IMDG - סחורות מסוכנות ימיות בינלאומיות; IMO - ארגון ימי בינלאומי; ISHL - חוק בטיחות וגיהות בתעשייה (יפן); ISO - ארגון בינלאומי לתקינה; KECl - רשימת מלאי של כימיקלים קיימים בקוריאה; LC50 - ריכוז קטלני ל-50% מהאוכלוסייה שנבחנה; LD50 - מנה קטלנית ל-50% מהאוכלוסייה שנבחנה (חציון מנה קטלנית); MARPOL - ועידה בינלאומית למניעת זיהום מספינות; n.o.s. - לא מוגדר אחרת; NO(A)EC - לא נצפתה (נגדי) השפעה מרוכזת; NO(A)EL - לא נצפתה (נגדי) רמת השפעה; NOELR - רמת קצב העמסה אינה ניתנת לצפייה; NZLoC - רשימת מלאי כימיקלים בניו-זילנד; OECD - ארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח; OPPTS - משרד לבטיחות ולמניעת זיהום מכימיקלים; PBT - מרכיב ביולוגי נאגר ורעיל; PICCS - רשימת מלאי של כימיקלים וחומרים כימיים בפיליפינים; Q(SAR) - (כמותי) יחסי מבנה פעילות; REACH - תקנה (EC) מספר 1907/2006 של הפרלמנט האירופאי ושל הוועדה העוסקת ברישום, בחינה, היתר והגבלה של כימיקלים; RID - תקנות המנוגעות לשינוע בינלאומי של סחורות מסוכנות באמצעות רכבת; SADT - טמפרטורת האצת פירוק עצמי; SDS - דף נתוני בטיחות; SVHC - חומר ברמת סיכון גבוהה מאוד; TCSI - רשימת מלאי חומרים כימיים בטיחון; TECl - רשימה של החומרים הכימיים הקיימים בתאילנד; TSCA - תקנה לבקרת חומרים רעילים (ארה"ב); UN - האומות המאוחדות; UNRTDG - המלצות האומות המאוחדות לגבי השינוע של סחורות מסוכנות; vPvB - עמיד מאוד ונאגר ביולוגית

מידע נוסף

המלצה להדרכה

יש ליידיע את העובדים לגבי תכולת הסיליקון הדו-חמצני במוצר ולהכשיר אותם בטיפול נכון במוצר.

מידע אחר

בשנת 1997, הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן (IARC) הגיעה למסקנה שחשיפה תעסוקתית לסיליקה גבישית עלולה לגרום לסרטן ריאות בבני אדם. עם זאת, ה-IARC סייג שזה לא חל על כל צורות החשיפה וגם לא על כל סוגי הסיליקה הגבישית. (מונוגרפיות של IARC על הערכת סיכונים סרטן אנושיים מכימיקלים, סיליקה, אבק סיליקה וסיבים אורגניים, 1997, כרך 68, IARC, ליון, צרפת).

בשנת 2009, IARC אישר את סיווגו של אבק סיליקה, גבישי, בצורה של קוורץ וכריסטובליט במונוגרפיות של הסדרה 100 (מונוגרפיות IARC, כרך 2012100, C).

ביוני 2003, הוועדה המדעית של האיחוד האירופי לגבולות חשיפה תעסוקתית לחומרים כימיים (SCOEL) הגיעה למסקנה כי ההשפעה החשובה ביותר של שאיפת אבק סיליקה גבישי לנשימה בבני אדם היא סיליקוזיס. "יש מספיק מידע כדי להסיק שקיים סיכון יחסי מוגבר לסרטן ריאות אצל אנשים הסובלים מסיליקוזיס. המועסקים במחצבות או בתעשיית הקרמיקה שנחשפים לאבק סיליקה אך אין להם סיליקוזיס, נראה שהם בסיכון שלא מושפעים על ידי סיכון מוגבר זה לסרטן ריאות, כך שניתן להניח שהימנעות מסיליקוזיס מפחיתה גם את הסיכון לסרטן..." (SCOEL SUM Doc 1994-final, יוני 2003).

ב-25 באפריל 2006 נחתם הסכם בין מגזרי ההגנה על בריאות העובדים באמצעות טיפול ושימוש טוב בסיליקה גבישית ובמוצרים המכילים אותה. הסכם אוטונומי זה, שנתמך כלכלית על ידי הנציבות האירופית, מבוסס על מדריך נהוג טוב. תנאי ההסכם נכנסו לתוקף ביום 25 באוקטובר 2006. האמנה פורסמה בכתב העת הרשמי של האיחוד האירופי (C 279/02/2006). הטקסט של ההסכם, הנספחים שלו והמדריך לשיטות עבודה טובות זמינים בכתובת <http://www.nepsi.eu> ומספקים מידע שימושי והדרכה לגבי טיפול במוצרים המכילים סיליקה גבישית לנשימה. הפניות זמינות מאת EUROSIL (האיגוד האירופי של יצרני קוורץ תעשייתיים).

SILBOND 600 EST

גרסה	תאריך עדכון:	מספר SDS:	תאריך הנפקה אחרונה:
1.1	09.06.2023	100000000320	14.12.2022
			תאריך הנפקה ראשונה: 14.12.2022

עבודה הכרוכה בחשיפה לתחמוצת סיליקון גבישית נשימה (אבק דק קוורץ) כתוצאה מתהליך עבודה מתוארת בהנחיה EC/2004/37 הוראה 2017 לתיקון הוראה EC/2004/37 בנושא הגנה על עובדים מפני סכנות על ידי חומרים מסרטנים או מוטגנים בעבודה.

הליך הסיווג:

שיטת חישוב

סיווג התערובת:

H372

STOT RE 1

המידע הנמסר בגיליון בטיחות זה הנו נכון במועד פרסומו למיטב ידיעתנו, המידע שבידנו ואמונתנו. המידע שניתן נועד לשמש כקו מנחה לטיפול, שימוש, עיבוד, אחסון, הובלה, פינוי ושחרור בטוחים, ואינו מהווה כתב אחריות או מפרט איכות. המידע מתייחס לחומר הנדון בלבד, ויתכן כי אינו תקף עבור שימוש בחומר כזה בשילוב עם חומרים אחרים, או בהליך כשלהו, אלא אם צוין במפורש בטקסט.

IL / HE