

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Filterkies SB 3,15 - 5,6 mm T EN 12904

| | | | |
|-------|-----------------|--------------|--|
| Versi | Revisi tanggal: | Nomor LDK: | Tanggal penerbitan terakhir: - |
| 1.0 | 2026/04/21 | 100000000040 | Tanggal penerbitan pertama: 2026/04/21 |

1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Nama produk : Filterkies SB 3,15 - 5,6 mm T EN 12904

Data rinci mengenai pemasok/ pembuat

Perusahaan : Quarzwerke GmbH

Alamat : Kaskadenweg 40
Frechen 50226
Jerman

Telepon : +4922341010

Nomor telepon darurat : 112

Nomor telepon darurat (internal) : +49 (0)2234-101-700

Ketersediaan di luar jam kerja? : Ya

Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan

Penggunaan yang dianjurkan : Aplikasi Utama (daftar tidak lengkap): cat, keramik, serat kaca, perekat, plastik, segel karet, beton khusus, pembuatan silikon, ferrosilikon, pelet besi oksida. Pembantu dalam produksi semen dan beton. aliran.

2. IDENTIFIKASI BAHAYA

Klasifikasi GHS

Bukan merupakan zat atau campuran yang berbahaya.

Elemen label GHS

Tidak ada pictogram tentang bahaya, tidak ada kata sinyal, tidak ada pernyataan tentang bahaya, tidak ada pernyataan pencegahan yang diperlukan.

Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi

Bergantung pada penanganan dan penggunaan (misalnya penggilingan, pengeringan), pembentukan silika kristalin yang dapat dihirup melalui udara dapat terjadi. Inhalasi silikon dioksida kristal yang dapat dihirup dalam waktu lama dan/atau intens dapat menyebabkan penyakit paru-paru hitam (silikosis). Gejala utama silikosis adalah batuk dan gangguan

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Filterkies SB 3,15 - 5,6 mm T EN 12904

Versi 1.0 Revisi tanggal: 2026/04/21 Nomor LDK: 100000000040 Tanggal penerbitan terakhir: -
Tanggal penerbitan pertama: 2026/04/21

pernapasan/sesak napas. Tindakan perlindungan dan pemantauan yang tepat harus dilakukan untuk paparan yang jarang terhadap silika kristalin yang dapat terhirup. Produk harus ditangani dengan sangat hati-hati untuk menghindari pembentukan debu.

3. KOMPOSISI/INFORMASI TENTANG BAHAN PENYUSUN

Komponen

| Nama kimia | No-CAS | Konsentrasi (% w/w) |
|---|------------|---------------------|
| Fraksi halus kuarsa (SiO ₂) | 14808-60-7 | >= 0 -< 1 |
| Kuarsa (SiO ₂) | 14808-60-7 | >= 60 -<= 100 |

4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

- Saran umum : Jangan tinggalkan korban tanpa bantuan.
- Jika terhirup : Bila tidak sadar tempatkan dalam posisi pemulihan dan mintalah pertolongan medis.
Jika gejala berlanjut, panggil dokter.
- Jika kontak dengan mata : Lepaskan lensa kontak.
Lindungi mata yang tidak terkena.
Jika iritasi mata berlanjut, periksakan ke dokter spesialis.
- Jika tertelan : Jaga saluran pernapasan tetap terbuka.
Jangan berikan susu atau minuman keras.
Jangan sekali-kali memberikan apa pun lewat mulut kepada orang yang tidak sadar.
Jika gejala berlanjut, panggil dokter.
- Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda : Tidak ada yang diketahui.
- Instruksi kepada dokter : Tangani menurut gejala.

5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

- Media pemadaman yang tidak sesuai : Semburan air volume besar
- Produk pembakaran berbahaya : Tidak ada produk pengapian berbahaya yang diketahui
- Metode pemadaman khusus : Prosedur standar untuk memadamkan kebakaran oleh bahan kimia.
Gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekeliling.
- Alat pelindung khusus bagi petugas pemadam : Pakailah alat bantu pernapasan SCBA untuk memadamkan kebakaran jika perlu.

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Filterkies SB 3,15 - 5,6 mm T EN 12904

Versi 1.0 Revisi tanggal: 2026/04/21 Nomor LDK: 10000000040 Tanggal penerbitan terakhir: -
Tanggal penerbitan pertama: 2026/04/21

kebakaran

6. TINDAKAN PENANGGULANGAN JIKA TERJADI TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

- Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat : Hindari pembentukan debu.
- Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan : Tidak diperlukan tindakan pencegahan khusus untuk melindungi lingkungan.
- Metode dan bahan untuk penangkalan (containment) dan pembersihan : Angkat dan atur pembuangan tanpa menghasilkan debu. Sapulah dan sekoplah. Simpan dalam wadah yang sesuai dan tertutup untuk dibuang.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

- Nasehat mengenai perlindungan terhadap api dan ledakan : Sediakan ventilasi gas-buang yang sesuai di tempat pembentukan debu.
- Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman : Untuk perlindungan pribadi lihat seksi 8. Merokok, makan dan minum harus dilarang di daerah aplikasi.
- Kondisi untuk penyimpanan yang aman : Instalasi listrik/materi untuk bekerja harus mentaati standar keselamatan teknologi.
- Bahan harus dihindari : Tidak ada bahan yang perlu disebut khusus.
- Informasi lebih lanjut tentang stabilitas penyimpanan : Simpan di tempat yang kering. Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.

8. KONTROL PAPAN/ PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter pengendalian di tempat kerja

| Komponen | No-CAS | Tipe nilai (Bentuk eksposur) | Parameter pengendalian / Konsentrasi yang diizinkan | Dasar |
|---|------------|---|---|--------|
| Kuarsa (SiO ₂) | 14808-60-7 | NAB (Materi partikulat yang dapat terhirup) | 0,025 mg/m ³ | ID OEL |
| Informasi lebih lanjut: Diperkirakan karsinogen untuk manusia (Suspected Human Carcinogen). | | | | |
| | | TWA (Fraksi | 0,025 mg/m ³ | ACGIH |

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Filterkies SB 3,15 - 5,6 mm T EN 12904

Versi 1.0 Revisi tanggal: 2026/04/21 Nomor LDK: 100000000040 Tanggal penerbitan terakhir: -
Tanggal penerbitan pertama: 2026/04/21

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------|--|
| | | yang dapat dihirup berkali-kali) | (Silika) | |
|--|--|----------------------------------|----------|--|

Pengendalian teknik yang sesuai : Pembentukan debu mungkin relevan dalam pemrosesan produk ini. Selain OEL khusus zat, batasan umum konsentrasi partikulat di udara pada tempat kerja harus dipertimbangkan dalam penilaian risiko tempat kerja. Batas-batas relevan meliputi: OSHA PEL untuk Partikulat yang Selain Itu Tidak Diatur atas 15 mg/m³ - debu total, 5 mg/m³ - fraksi terhembus; dan ACGIH TWA untuk Partikel (tak larut atau larut tak sempurna) yang Selain Itu Tidak Diatur atas 3 mg/m³ - partikel terhembus, 10 mg/m³ - partikel terhirup.

Alat perlindungan diri

Perlindungan pernapasan : Kami merekomendasikan penggunaan masker pernapasan FFP2 atau FFP3 (misalnya sesuai dengan EN 149 dan EN 143). Rekomendasi ini berlaku khususnya untuk penanganan produk bubuk dan ketika nilai batas paparan terlampaui.

Perlindungan tangan

Materi : Sarung tangan

Komentar : Gunakan krim pelindung kaya-lemak setelah membersihkan kulit.
Kecocokan suatu tempat kerja spesifik harus didiskusikan dengan para produser sarung tangan pelindung.

Perlindungan mata : Kacamata pengaman

Perlindungan kulit dan tubuh : pakaian berlengan panjang
Lepaskan dan cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi.
Pilih pelindung tubuh berdasarkan jumlah dan konsentrasi bahan berbahaya di tempat kerja.

Tindakan higienis : Praktik kebersihan industri umum.

9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Tampilan : padat, granul, serbuk

Warna : abu-abu, putih

Bau : Tak berbau

Ambang Bau : Tidak berlaku

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Filterkies SB 3,15 - 5,6 mm T EN 12904

| | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| Versi 1.0 | Revisi tanggal: 2026/04/21 | Nomor LDK: 100000000040 | Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/04/21 |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|--|

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| pH | : | 5 - 8 (20 °C) Konsentrasi: 400 g/l |
| Titik lebur/titik beku | : | > 1.610 °C |
| Titik didih/rentang didih | : | 2.230 - 2.590 °C |
| Titik nyala | : | tidak menyala |
| Flamabilitas (padatan, gas) | : | Tidak akan terbakar. |
| Pembakaran otomatis | : | Tidak dapat menyala dengan sendirinya |
| Tekanan uap | : | Tidak berlaku |
| Densitas | : | 2 - 3 g/cm ³ |
| Kelarutan Kelarutan dalam air | : | dapat diabaikan |
| Koefisien partisi (n- oktanol/air) | : | Tidak berlaku |
| Suhu penguraian | : | kira-kira 2.000 °C |
| Karakteristik partikel | | |

10. STABILITAS DAN REAKTIFITAS

| | | |
|--|---|---|
| Reaktivitas | : | Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk. |
| Stabilitas kimia | : | Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk. |
| Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik/khusus | : | Stabil pada kondisi penyimpanan yang disarankan. |
| Kondisi yang harus dihindari | : | Tidak berlaku |
| Bahan yang harus dihindari | : | Tidak berlaku |
| Produk berbahaya hasil penguraian | : | Tidak ada penguraian produk berbahaya yang diketahui. |

11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Toksisitas akut

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Filterkies SB 3,15 - 5,6 mm T EN 12904

| | | | |
|-------|-----------------|--------------|--|
| Versi | Revisi tanggal: | Nomor LDK: | Tanggal penerbitan terakhir: - |
| 1.0 | 2026/04/21 | 100000000040 | Tanggal penerbitan pertama: 2026/04/21 |

Korosi/iritasi kulit

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Kerusakan mata serius/iritasi mata

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit

Sensitisasi pada kulit

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Sensitisasi saluran pernafasan

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Mutagenisitas pada sel nutfah

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Karsinogenisitas

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

Kuarsa (SiO₂):

Karsinogenisitas - Evaluasi : Peningkatan risiko kanker paru-paru hanya terbukti dengan paparan pekerjaan yang tinggi terhadap silika kristal yang dapat dihirup. Peningkatan risiko kanker paru-paru terbatas pada orang dengan silikosis.

Toksisitas terhadap Reproduksi

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Toksisitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Toksisitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

Fraksi halus kuarsa (SiO₂):

Rute eksposur : Penghirupan
Organ-organ sasaran : Paru
Evaluasi : Menyebabkan kerusakan organ-organ melalui eksposur yang lama atau berulang-ulang.
Komentar : Paparan debu yang mengandung silika kristal yang dapat terhirup dalam waktu lama dan/atau intens dapat menyebabkan silikosis. Penyakit ini merupakan fibrosis paru nodular yang disebabkan oleh inhalasi dan pengendapan debu mineral.

Jadi ada banyak bukti bahwa peningkatan risiko kanker paru terbatas pada orang yang sudah menderita silikosis. Perlindungan pekerja dari silikosis harus dipastikan dengan

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Filterkies SB 3,15 - 5,6 mm T EN 12904

| | | | |
|-------|-----------------|--------------|--|
| Versi | Revisi tanggal: | Nomor LDK: | Tanggal penerbitan terakhir: - |
| 1.0 | 2026/04/21 | 100000000040 | Tanggal penerbitan pertama: 2026/04/21 |

mematuhi batas paparan kerja resmi dan, jika perlu, dengan menerapkan tindakan manajemen risiko tambahan (lihat Bagian 16).

Bahaya aspirasi

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Informasi lebih lanjut

Produk:

Komentar : Data tidak tersedia

12. INFORMASI EKOLOGI

Ekotoksitas

Komponen:

Kuarsa (SiO₂):

Evaluasi Ekotoksikologi

Toksistas akut : Produk ini tidak mempunyai dampak racun lingkungan yang diketahui.

Toksistas kronis : Produk ini tidak mempunyai dampak racun lingkungan yang diketahui.

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Data tidak tersedia

Potensi bioakumulasi

Data tidak tersedia

Mobilitas dalam tanah

Data tidak tersedia

Efek merugikan lainnya

Produk:

Informasi ekologis tambahan : Data tidak tersedia

13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN/ PEMUSNAHAN

Metode pembuangan

Kemasan yang telah tercemar : Wadah kosong harus dibawa ke tempat penanganan limbah yang telah disetujui untuk didaur-ulang atau dibuang. Dilarang menggunakan kembali kemasan/wadah yang sudah kosong.

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Filterkies SB 3,15 - 5,6 mm T EN 12904

| | | | |
|-------|-----------------|--------------|--|
| Versi | Revisi tanggal: | Nomor LDK: | Tanggal penerbitan terakhir: - |
| 1.0 | 2026/04/21 | 100000000040 | Tanggal penerbitan pertama: 2026/04/21 |

14. INFORMASI TRANSPORTASI

Regulasi Internasional

IATA - DGR

Tidak ditetapkan sebagai barang berbahaya

| | | |
|---|---|---------------|
| No. PBB/ID | : | Tidak berlaku |
| Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB | : | Tidak berlaku |
| Kelas | : | Tidak berlaku |
| Risiko tambahan | : | Tidak berlaku |
| Kelompok pengemasan | : | Tidak berlaku |
| Label | : | Tidak berlaku |
| Petunjuk pengemasan (pesawat kargo) | : | Tidak berlaku |
| Petunjuk pengemasan (pesawat penumpang) | : | Tidak berlaku |

Kode-IMDG

Tidak ditetapkan sebagai barang berbahaya

| | | |
|---|---|---------------|
| Nomor PBB | : | Tidak berlaku |
| Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB | : | Tidak berlaku |
| Kelas | : | Tidak berlaku |
| Risiko tambahan | : | Tidak berlaku |
| Kelompok pengemasan | : | Tidak berlaku |
| Label | : | Tidak berlaku |
| Kode EmS | : | Tidak berlaku |
| Bahan pencemar laut | : | Tidak berlaku |

Transportasi dalam jumlah besar berdasarkan pada MARPOL 73/78 Lampiran II dan IBC Code

Tidak berlaku untuk produk saat dipasok.

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

Tidak berlaku

15. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN REGULASI

Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/4/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan

| | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| Bahan berbahaya harus terdaftar | : | Tidak berlaku |
|---------------------------------|---|---------------|

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

| | | |
|---|---|---------------|
| Bahan berbahaya yang dapat dipergunakan | : | Tidak berlaku |
|---|---|---------------|

| | | |
|--|---|---------------|
| Bahan berbahaya yang dilarang dipergunakan | : | Tidak berlaku |
|--|---|---------------|

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Filterkies SB 3,15 - 5,6 mm T EN 12904

| | | | |
|-------|-----------------|--------------|--|
| Versi | Revisi tanggal: | Nomor LDK: | Tanggal penerbitan terakhir: - |
| 1.0 | 2026/04/21 | 100000000040 | Tanggal penerbitan pertama: 2026/04/21 |

Bahan berbahaya yang terbatas dipergunakan : Tidak berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran I : Tidak berlaku

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran II : Tidak berlaku

Komponen-komponen produk ini dilaporkan dalam inventarisasi berikut:

| | |
|-------------|---|
| TCSI | : Sesuai dengan inventaris |
| TSCA | : Semua zat yang terdaftar sebagai aktif dalam inventaris TSCA |
| AIIC | : Sesuai dengan inventaris |
| DSL | : Seluruh komponen produk ini terdapat pada daftar DSL Kanada |
| ENCS | : Sesuai dengan inventaris |
| ISHL | : Sesuai dengan inventaris |
| KECI | : Sesuai dengan inventaris |
| PICCS | : Sesuai dengan inventaris |
| IECSC | : Sesuai dengan inventaris |
| NZIoC | : Tidak sesuai dengan inventaris |
| EINECS / CH | : Formulasi mengandung bahan yang terdaftar pada Inventaris Swiss, Sesuai dengan inventaris |
| REACH | : Sesuai dengan inventaris |
| TECI | : Sesuai dengan inventaris |

16. INFORMASI LAIN

Revisi tanggal : 2026/04/21

Informasi lebih lanjut

Nasehat pelatihan : Pekerja harus diberi tahu tentang kandungan silikon dioksida produk dan dilatih untuk menangani produk dengan benar.

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Filterkies SB 3,15 - 5,6 mm T EN 12904

| | | | |
|-------|-----------------|--------------|--|
| Versi | Revisi tanggal: | Nomor LDK: | Tanggal penerbitan terakhir: - |
| 1.0 | 2026/04/21 | 100000000040 | Tanggal penerbitan pertama: 2026/04/21 |

Informasi lain : Pada tahun 1997, International Agency for Research on Cancer (IARC) menyimpulkan bahwa paparan silika kristalin di tempat kerja dapat menyebabkan kanker paru-paru pada manusia. Namun, IARC memenuhi syarat bahwa ini tidak berlaku untuk semua bentuk paparan atau semua jenis silika kristal. (Monografi IARC tentang Evaluasi Risiko Kanker Manusia dari Bahan Kimia, Silika, Debu Bersilika, dan Serat Organik, 1997, Volume 68, IARC, Lyon, Prancis.) Pada tahun 2009, dalam Seri 100 Monograf, IARC menegaskan klasifikasi silika berasap, kristal, dalam bentuk kuarsa dan kristobalit (IARC Monographs, Volume 100C, 2012).

Pada bulan Juni 2003, Komite Ilmiah Uni Eropa tentang Batas Paparan Kerja untuk Bahan Kimia (SCOEL) menyimpulkan bahwa efek terpenting dari menghirup debu silika kristalin yang dapat terhirup pada manusia adalah silikosis. "Ada cukup informasi untuk menyimpulkan bahwa ada peningkatan risiko relatif kanker paru-paru pada orang yang menderita silikosis. Mereka yang bekerja di tambang atau industri keramik yang terpapar debu silika tetapi tidak menderita silikosis tampaknya berisiko tidak terpengaruh oleh ini meningkatkan risiko kanker paru-paru, sehingga dapat diasumsikan bahwa menghindari silikosis juga mengurangi risiko kanker..." (SCOEL SUM Doc 1994-final, Juni 2003). Pada tanggal 25 April 2006, telah ditandatangani kesepakatan lintas sektoral tentang perlindungan kesehatan pekerja melalui penanganan yang baik dan penggunaan silika kristal dan produk yang mengandungnya. Perjanjian otonom ini, yang didukung secara finansial oleh Komisi Eropa, didasarkan pada panduan praktik yang baik. Ketentuan perjanjian mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2006. Konvensi tersebut diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa (2006/C 279/02). Teks perjanjian, lampirannya, dan panduan praktik yang baik tersedia di <http://www.nepsi.eu> dan memberikan informasi dan panduan yang berguna tentang penanganan produk yang mengandung silika kristalin yang dapat terhirup. Referensi tersedia dari EUROSIL (European Association of Industrial Quartz Manufacturers).

Pekerjaan yang melibatkan paparan silikon oksida kristal yang dapat terhirup (debu halus kuarsa) sebagai akibat dari proses kerja dijelaskan dalam Directive (EU) 2017/2398 tanggal 12 Desember 2017 amandemen Directive 2004/37/EC tentang perlindungan pekerja terhadap bahaya oleh karsinogen atau mutagen di tempat kerja.

Format tanggal : tttt/bb/hh

Teks lengkap singkatan lainnya

ACGIH : AS. Nilai Ambang Batas ACGIH (TLV)
ID OEL : Nilai ambang batas faktor kimia di udara lingkungan kerja

ACGIH / TWA : 8 jam, rata-rata tertimbang waktu
ID OEL / NAB : Nilai ambang batas

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Filterkies SB 3,15 - 5,6 mm T EN 12904

| | | | |
|-------|-----------------|--------------|--|
| Versi | Revisi tanggal: | Nomor LDK: | Tanggal penerbitan terakhir: - |
| 1.0 | 2026/04/21 | 100000000040 | Tanggal penerbitan pertama: 2026/04/21 |

AIIIC - Inventaris Bahan Kimia Industri Australia; ANTT - Badan Nasional Transportasi Darat Brasil; ASTM - Masyarakat Amerika untuk Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR - Karsinogen, Mutagen atau Toksik Reproduksi; DIN - Institut Standardisasi Jerman; DSL - Daftar Zat Domestik (Kanada); ECx - Konsentrasi terkait dengan x% respons; ELx - Kecepatan pemuatan terkait dengan x% respons; EmS - Prosedur Kedaruratan; ENCS - Bahan Kimia yang Tersedia dan Baru (Jepang); ErCx - Konsentrasi terkait dengan x% respons laju pertumbuhan; ERG - Panduan Tanggap Darurat; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Praktik Laboratorium yang Baik; IARC - Badan Internasional Penelitian Kanker; IATA - Asosiasi Transportasi Udara Internasional; IBC - Kode Internasional untuk Konstruksi dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Kimia Berbahaya dalam Muatannya; IC50 - Setengah konsentrasi hambat maksimal; ICAO - Organisasi Penerbangan Sipil Internasional; IECSC - Inventarisasi Bahan Kimia yang Tersedia di Tiongkok; IMDG - Bahan Berbahaya Maritim Internasional; IMO - Organisasi Maritim Internasional; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri (Jepang); ISO - Organisasi Standardisasi Internasional; KECI - Inventarisasi Bahan Kimia Korea; LC50 - Konsentrasi Mematikan untuk 50% populasi uji; LD50 - Dosis mematikan bagi 50% populasi uji (Median Dosis Mematikan); MARPOL - Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal; MERCOSUR - Perjanjian untuk Fasilitas Pengangkutan Barang Berbahaya; n.o.s. - Tidak Ditentukan Lain; Nch - Standar Chili; NO(A)EC - Konsentrasi Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NO(A)EL - Batas Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NOELR - Tingkat Pemuatan Efek Tidak Teramati; NOM - Standar Resmi Meksiko; NTP - Program Toksikologi Nasional; NZIoC - Inventarisasi Bahan Kimia Selandia Baru; OECD - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Kantor Keselamatan Bahan Kimia dan Pencegahan Polusi; PBT - Bahan Persisten, Bioakumulatif dan Beracun; PICCS - Inventarisasi Kimia dan Bahan Kimia Filipina; (Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Kegiatan Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlemen Eropa dan Dewan tentang Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan Kimia; SADT - Suhu Percepatan Penguraian; SDS - Lembar Data Keselamatan; TCSI - Inventarisasi Bahan Kimia Taiwan; TDG - Transportasi Barang Berbahaya; TECl - Inventaris Bahan Kimia yang Ada di Thailand; TSCA - Undang-Undang Pengendalian Bahan Beracun (Amerika Serikat); UN - Perserikatan Bangsa-Bangsa; UNRTDG - Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Transportasi Bahan Berbahaya; vPvB - Sangat Persisten dan Sangat Bioakumulatif; WHMIS - Sistem Informasi Bahan Kerja Berbahaya

Informasi yang diberikan dalam Lembar Data Keselamatan ini benar menurut pengetahuan, informasi, dan keyakinan kami pada tanggal penerbitan. Informasi yang diberikan dimaksudkan hanya sebagai pedoman untuk penanganan, penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, pengangkutan, pembuangan, dan pembebasan yang aman dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Informasi hanya menyangkut bahan spesifik yang telah ditentukan dan dapat tidak berlaku jika bahan tersebut digunakan sebagai campuran dengan bahan lain atau dalam proses lain kecuali jika dinyatakan secara spesifik dalam tulisan.

ID / ID